

## 产品概览

### BAT54T: 肖特基势垒二极管

欲看完整文档，请参阅数据表。

此类肖特基势垒二极管适用于高速开关应用、电路保护和电压箝位。极低正向电压降低了导通损耗。微型表面贴装封装非常适用于空间有限的手持和便携式应用。

### 特性

- 低正向压降
- 最大高度为 0.95 mm 的表面贴装器件
- 潮湿敏感度 1
- These Devices are Pb-Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant

### 器件电气规格

产品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Configuration	$V_{RRM}$ Min (V)	$V_F$ Max (V)	$I_{RM}$ Max ( $\mu$ A)	$I_{O(Max)}$ (A)	$I_{FSM}$ Max (A)	$t_{rr}$ Max (ns)	$C_j$ Max (pF)	Package Type
BAT54T1G	0.0323	Pb-free Halide free	Active	Single	30	0.32	2	0.2	0.6	5	10	SOD-123
SBAT54T1G	0.11	AEC Qualified PPAP Capable Pb-free Halide free	Active	Single	30	0.32	2	0.2	0.6	5	10	SOD-123

欲了解更多信息，请联系您当地的销售支援 [www.onsemi.cn](http://www.onsemi.cn)。

创建于：7/11/2020