

## 产品概览

### LC03-6: ESD / 浪涌保护器

欲看完整文档，请参阅数据表。

LC03-6 可为联接高速通信线路的设备提供针对 ESD、EFT 和雷电保护。

#### 特性

- SO-8 Package
- Peak Power - 2000 Watts 8 x 20  $\mu$ S
- ESD Rating: IEC 61000-4-2 (ESD) 15 kV (air) 8 kV (contact) IEC 61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC 61000-4-5 (lighting) 23 (8/20  $\mu$ s)
- UL Flammability Rating of 94V-0
- Pb-Free Package is Available

#### 应用

- High Speed Communication Line Protection

#### 器件电气规格

产品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Interface	Number of Lines	Direction	C Max (pF)	V <sub>(BR)</sub> Min (V)	V <sub>RWM</sub> Max (V)	I <sub>R</sub> Max ( $\mu$ A)	P <sub>PK</sub> Max (W)	Package Type
LC03-6R2G	0.4755	Pb-free	Active	T1/E1, T3/E3 Ethernet (10/100, Gigabit)	2	Unidirectional	25	6	5	20	2000	SOIC-8

欲了解更多信息，请联系您当地的销售支援 [www.onsemi.cn](http://www.onsemi.cn)。

创建于：4/4/2020